

UNITÀ INTERNE

PARETE



SRK 71-80 ZR-WF



<INTEGRATO>



<TELECOMANDO INCLUSO>

Modello			SRK 71 ZR-WF	SRK 80 ZR-WF
Tipo			Unità interna a parete	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10	8,00
	Riscaldamento	kW	8,00	9,00
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz	
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Dati circuito frigorifero			6,35(1/4") - 15,88(5/8")	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)		
Specifiche prodotto			1197x262x339	
Dimensioni	LxPxH	mm		
Peso netto		Kg	15,5	16,5
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57	60
	Riscaldamento		60	62
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	44/41/37/25	47/44/39/26
	Riscaldamento		46/39/35/28	47/41/36/29
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	1230/1116/972/624	1410/1212/1050/624
	Riscaldamento		1500/1188/1038/798	1590/1278/1104/810
Parti opzionali			Integrato	
Modulo Wi-Fi			SC-BIKN2-E	
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo ¹				

1. Protocolli domotici disponibili: KNX, Modbus, BACnet. L'utilizzo della scheda di interfaccia SC-BIKN2-E inibisce alcune funzioni dell'unità. Rivolgersi al proprio referente per ulteriori approfondimenti.

PARETE



SKM 15-20-25-35 ZSP-W



OPZIONALE



<TELECOMANDO INCLUSO>

Modello			SKM 15 ZSP-W	SKM 20 ZSP-W	SKM 25 ZSP-W	SKM 35 ZSP-W
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	1,50	2,00	2,50	3,50
	Riscaldamento	kW	2,00	3,00	3,40	4,50
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Dati circuito frigorifero			6,35(1/4") - 9,52(3/8")			
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)				
Specifiche prodotto			783x210x267			
Dimensioni	LxPxH	mm				
Peso netto		Kg	7,5	7,5	7,5	7,5
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57	57	57	58
	Riscaldamento		56	56	56	58
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	42/35/22	42/35/22	43/36/23	44/37/25
	Riscaldamento		41/36/26	41/36/26	41/36/27	42/37/30
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	510/420/300	510/420/300	510/420/300	540/450/300
	Riscaldamento		480/420/330	480/420/330	480/420/330	510/420/360
Parti opzionali			INWFIUNIO011000			
Modulo Wi-Fi			Non disponibile per questo prodotto			
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo						