

DEUMIDIFICATORE PORTATILE

Massimo comfort nei tuoi spazi quotidiani

Il deumidificatore TERMAL DTM-10 A presenta una geometria compatta e dal design essenziale, creando il giusto grado di umidità dell'aria in ambiente, a seconda delle esigenze, per piccoli, medi e grandi spazi.

È dotato di tanica di raccolta condensa con finestra trasparente, per visualizzarne il livello di riempimento e attacco per possibile drenaggio in continuo della condensa.

Sicurezza sotto controllo grazie all'indicatore luminoso posto sul pannello comandi che segnala l'eventuale tanica piena con conseguente autospegnimento.



DTM-10 A

- Sbrinamento automatico.
- Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.
- Filtro aria.
- Timer.
- Deumidificazione continua.



Portatile			DTM-10 A
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50
Capacità nominale di deumidificazione	30° C BS - UR 80%	lt/gg	10
Controllo			Elettronico
Campo di regolazione (umidità relativa)		%	40 ~ 60
Consumo		W	270
Corrente nominale		A	1,6
Livello pressione sonora (Hi/Lo)		dB(A)	-/43
Portata aria trattata (Hi/Lo)		m³/h	-/100
Capacità tanica in dotazione		lt	2,0
Range di utilizzo		°C	5 ~ 35
Refrigerante	Tipo/q.tà	Kg	R134A/0,07
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	kg CO2 eq.	1430
Dimensioni	LxPxH	mm	300x212x410
Peso netto		Kg	10,7