



riscaldamento elettrico



Serie BASIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portata d'aria fino a 400 m³/h

Lunghezza nominale: 80 cm

Funzionamento silenzioso

Ventilatori a doppia velocità

Resistenze elettriche a due stadi con termostato

Comandi a bordo macchina

Installazione semplificata

Colore RAL 9016

Riscaldatore e barriera d'aria da usarsi su piccole aperture come biglietterie, caselli autostradali, sportelli fast-food, receptions.

DATI TECNICI

MODELLO	Portata ⁽¹⁾ m ³ /h		Press. sonora ⁽²⁾ dB(A)		Alimentazione V	Consumo ventilatori A	Consumo totale A	Potenza riscaldamento kW	Potenza totale kW	Temperatura uscita aria °C	Peso Kg
	mix	max	5 m								
BASIC 090 E	270	400	39,0	50,0	230	0,78	13,0	2,0/3,0	3,4	32,0/23,0	7,5

⁽¹⁾ Portate d'aria misurate secondo ISO 27327-1

⁽²⁾ Livelli di pressione sonora secondo ISO 27327-2 a 3 e 5 m di distanza alla massima velocità. Fattore direzionale: Q = 2

DIMENSIONI BASIC

